



	CEMENTOS CAPA, S.L. Muelle Cierre de Ribera-Poniente, s/n. Puerto de Almería, 04002 Almería (ESPAÑA/SPAIN) 0370
UNE- EN 1504-2 10 264003	
<p style="text-align: center;">PRODUCTO PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN / COCRETE SURFACE PROTECTION PRODUCT. PROTECTIVE COATING AGAINST PENETRATION / PRODUIT DE PROTECTION DE SURFACE POUR BETON. REVETEMENT DE PROTECTION CONTRE LA PENETRATION. / PRODUTO PARA PROTEÇÃO CONTRA A PENETRAÇÃO</p> <p>1.- Permeabilidad al agua y absorción capilar / Apillary absorption and water permeability / Permèabilité à l'eau et absortion capillaire / Permeabilidade á água e absorçao capilar: $\leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$</p> <p>2.- Permeabilidad al vapor de agua / Permeability to water vapour / Permèabilité á la vapeur l'eau / Permeabilidade ao vapor de água: Clase I (Sd < 5 m).</p> <p>3.- Permeabilidad al CO₂ / Permeability to CO₂ / Permèabilité au CO₂/ Permeabilidade ao CO₂: Sd > 50 m.</p> <p>4.- Determinación de la adherencia / Adhesion / Adhérence / Resultados de aderencia: $\geq 1 \text{ Mpa}$</p> <p>5.- Reaccion al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reação ao fogo: Clase F</p> <p>Emisión de Sustancias Peligrosas/Emission of dangerous substances/Émissions de substances dangereuses/Emissões de substâncias perigosas: conforme con 5.4</p>	



Jose Manuel González López

Director General

Almería 1 de Abril del 2022